

# MAXXmoney barrierearm



Die contidata Aufwerter-Serie **MAXXmoney** und **MAXXguest** organisiert die Aufwertung und auf Wunsch das komplette Gästekartenhandling im Unternehmen.

Alle Terminals sind hinsichtlich Ausstattung (EC- und/oder Bar-Aufwertung) und Funktionsumfang individuell konfigurierbar und für alle gängigen RFID-Kartentechnologien (LEGIC®, MIFARE®, HITAG, etc.) verfügbar.

Das Design der MAXXmoney Gästelinie kann kundenspezifisch im eigenen Branding (RAL-Farben) erfolgen, Sonderanfertigungen zum vollflächigen Einbau in Wandnischen sind selbstverständlich ebenso erhältlich.

Bei der Entwicklung der MAXXmoney Gästelinie hat contidata großen Wert auf ein universelles Design gelegt, das möglichst barrierearm und benutzerfreundlich ist. So kann je nach Bauform die Displayhöhe individuell positioniert werden, für Rollstuhlfahrer ist eine sockelfreie Version für eine hängende Montage verfügbar. Darüber hinaus sind zusätzliche Ablageflächen auf Anfrage erhältlich.

Die Bediensoftware ist auf Wunsch mehrsprachig per Touch wählbar, eine Lupenfunktion im Display gestattet einen bequemen Lesevorgang; optional kann auch die Sprachausgabe per Kopfhörerzugang erfolgen.

## Features:

- variable Position des Displays nach Absprache möglich
- Aufwerter ohne Sockel als Standterminal oder zur hängenden Montage
- girocard/EC- und Bar-Aufwerter mit Kartenspender & Kartenrücknehmer
- Aufwertung von RFID-Debitkarten und Transpondern (Keyfobs)
- EC-Karten-Terminal IM-30 (CCV)
- Verkauf, Rücknahme und Auszahlung von Gästekarten
- Anzeige von aktuellem Guthaben, Aufwertebetrag, neuem Folge-Guthaben
- farbanimiertes Touch-Display
- Mehrsprachigkeit der Softwaremeldungen
- Scheingeldakzeptor (5, 10, 20, 50 €)
- Betragswahl, variabler Kartenpfand einstellbar
- verfügbar für alle Chipkartentechnologien: LEGIC®, MIFARE®, HITAG, girocard, etc.

## Ausstattung:

- Software: contidata MAXXmoney
- Industrie-PC
- Sicherheitsgehäuse 2 mm Stahlblech
- EC-Terminal, DSL-Verbindung erforderlich
- Sicherheitsschloss, 6 Punkt-Verriegelung
- Gehäuse RAL 5011, Tür: silber-metallic
- Netzwerk: LAN/ optional WLAN, GSM
- Netzspannung: 230 V AC
- Stromaufnahme: 90 - 110 Watt

## Optionen:

- Thermo-Bondrucker
- Ausgabe des Belegs per QR-Code
- Einsteckleser/Keyfob-Halter
- individuelle Farbwahl nach Wunsch

## Maße und Gewicht:

- (BxHxT) 380 x 1830 x 300 mm
- Gewicht: ca. 45 kg